



Műszaki adatlap

2016. május

K455 Knauf Grundiermittel

Erősen nedvszívó felületek alapozására

K455 Knauf Grundiermittel

Erősen nedvszívó felületek alapozója



Alkalmazási terület

A Knauf Grundiermittel magas lúgálló képességgel bíró műgyantás disperzió, erősen nedvszívó fogadófelületek vakolás valamint szárazvakolás előtti alapozására.

A kezelés nélküli felületeken a vakolat anyaga megég, a vakolat száradása nem megfelelően zajlik és minőségi hibához a vakolat leválásához vezethet.

Tulajdonságok

Kiszerezés:

15 kg / vödör

Minőség

A termék CE-jelzettel ellátott.

Anyagszükséglet

kb. 100 g/m² (hígítás nélkül)

Tárolás

Fagymentes helyen max. 12 hónap

Bedolgozás

A Knauf Grundiermittel alapozó a fogadó felület nedvszívó képességétől függően 1:2 – 1:5 arányban hígítandó, majd ecsettel, hengerrel, vagy szórással hordandó fel az alapozandó felületre. A fogadófelület és levegő hőmérséklete az kivitelezés során nem lehet alacsonyabb, mint +5°C!

Előkészítés:

A vakolás csak az alapozó teljes felületű száradása után kezdhető meg. Ez minden esetben több órát vesz igénybe. A száradás előtti vakolás az alapozó hatékonyságának elvesztéséhez vezet!

Tisztítás:

A használat után azonnal tisztítsa meg vízzel a munkaeszközöket! A megszáradt alapozó csak műgyanta oldószerrel (pl. etil-acetát) távolítható el.

(06) 1 248-2430

www.knauf.hu

forum@knauf.hu

2016 . május - HU

A műszaki változás joga fenntartva. Szavatosság csak a kifogástalan minőségű termékekre vonatkozik. Szerkezeti, statikai és épületfizikai minőség a Knauf-rendszerből csak akkor hozható létre, ha kizárólagosan a Knauf-rendszer elemeit használják vagy a Knauf által kifejezetten ajánlott megbízható termékeket.

Knauf Kft. 1124 Budapest, Lejtő út 5., Telefon: (06)1 248-2430, Fax: (06)1 319-7301, Műszaki információ: (06)1 248-2437

Felhasználási jog fenntartva. Változtatások, utánnymás és fotókópia kivonatosan is kizárólag a Knauf Kft. engedélyével.