

## Takarószalag (QuickSeam™ Cover Strip)



### 1. Meghatározás

A Takarószalag (Firestone QuickSeam™) egy 152 mm (6") széles félig vulkanizált EPDM szalag, melyre egy öntapadó szalagot (QuickSeam) lamináltak a gyártás során. Ezt a szalagot az összeillesztett Firestone RubberCover™ EPDM lemezek tömítésére és az illesztések takarására használják.

### 2. Előkészítés

A RubberCover™ EPDM felületeket elő kell készíteni a Kellősítő/Alapozó (QuickPrime™ Plus) anyaggal, a dörzslap (QuickScrubber™) segítségével. Más termék használata nem megengedett. Amennyiben a külső hőmérséklet hosszabb ideig 15 °C alatt marad, a felhasználás előtt tartsa a szalagot szobahőmérsékleten.

### 3. Kivitelezés

Helyezze a takarószalag tekercest a gumilemezre a védőpapírral felfelé úgy, hogy a gumilemez széle pontosan megfelezzon a szalagot. Tekerje ki a takarószalagot a tiszta és kellősített felületre. Vezesse a tekercs közepét egyenesen a gumilemez élvonalára mentén, majd az illesztés végeztével távolítsa el a védőpapírt.

### 4. Anyagszükséglet

A takarandó illesztés hosszának felel meg. A szalagok átlapolása legalább 25 mm legyen és azt le kell takarni egy folttal.

### 5. Tulajdonságok

#### Műszaki

	EPDM szalag	QuickSeam szalag
• Alapanyag	EPDM	gumipolimer
• Szín	fekete	fekete
• Oldószer	nincs	nincs
• Szilárdanyag-tartalom	100%	100%
• Szerkezet	félig vulkanizált	vulkanizált
• Vastagság	1.02 mm	0.88 mm
• Szélesség	152 mm	156 mm

### 6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	7.62 m (25') tekercs, 8 tekercs/doboz
Cikkszám	W56RAC1693

**Tárolás:** Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15 °C és 25 °C között. Felhasználásig tartsa távol közvetlen napfénytől.

**Szavatosság:** A fenti tárolási feltételek mellett 12 hónap. A szavatossági időről az információ csak egy javaslat és nem tény. A tényleges szavatosság nagyban függ a tárolási körülményektől és a felhasználás során használt eszközöktől. A minőséget és az alkalmazhatóságot ezért mindig ellenőrizni kell: a takarószalagot (QuickSeam Cover Strip) csak addig lehet felhasználni, amíg a védőpapírt könnyen el lehet távolítani a papír elszakadása nélkül.

### 7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.